



# MODULARNI OTIRAČ ZA VILJUŠKARE



- \* Idealno rešenje za sprečavanje unošenja nečistoće i vlage u objekat, na točkovima viljuškara, tokom prelazaka spolja ka unutrašnjosti objekta.
- \* Prostirka niskog profila, omogućava nesmetan prelazak viljuškara, smanjuje opasnost od klizanja. Zaustavlja viljuškar koji klizi i gubi kontrolu.
- \* Specijalna struktura nitrilnih čvorova u dva nivoa koji efikasno uklanjaju nečistoću i vlagu sa točkova viljuškara, čineći ih čistim i bezbednim.
- \* Testirana otpornost na pucanje i lomljenje, podnosi težinu opterećenog viljuškara do 6300kg.
- \* Modularni otirač se lako postavlja jedan pored drugog ili u bilo kojoj konfiguraciji koja je potrebna.  
Jak adhezivni sistem traka sa dvostranim lepkom, onemogućava pomeranje otirača i povećava sigurnost.
- \* Otirač se lako održava, čisti i suši (uređajem za pranje pod visokim pritiskom, vakuumom ili komercijalnom opremom za čišćenje tepiha).
- \* Štiti podove
- \* Područja primene koja se preporučuju, uključuju:
  - skladišta
  - fabrike
  - distributivne centre
  - ostala mesta sa velikim prometom u unutrašnjem transportu.



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- \* Dimenzija: 115 cm X 180cm
- \* Materijal: nitril i polipropilen
- \* Masa: 10,05kg
- \* Debljina: 6,3mm
- \* Mesto primene: spolja/unutra
- \* Način montaže: lepljenjem za podlogu
- \* Test zapaljivosti: po Standardu DOC -FF-1-70
- \* EN 13501-1(2007)+A1(2009)
- \* Dostupne boje: siva, crna, braon, svetlo sivo-plava

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU

- \* Očistiti željeni prostor i podlogu od prašine i nečistoća, da bude potpuno čista i suva.
- \* Obeležiti mesto gde će se postaviti otirač ili više njih (staza ili željena konfiguracija).
- \* Zalepiti duplo samolepljivu traku na donju stranu otirača sa svih strana što bliže ivici, uključujući i uglove, kao i dijagonalno, skinuti drugi sloj trake i postaviti otirač na podlogu.
- \* Da bi se osigurala veza između podloge i samolepljive trake potrebno je pritiskati traku celom dužinom.
- \* Ako se želi više uzastopnih otirača, mogu se postaviti da im se ivice dodiruju, ili sa malim razmakom između.

